VSVK | INTEGRALE OPLOSSINGEN VOOR RENOVATIE & ONDERHOUD VAN TUNNELS

Snorkel SL26RTE

ELEKTRISCHE SPEED LEVEL HOOGWERKER



VSVK Hoogwerker · elektrisch · 4×4

LITHIUM-ION ELEKTRISCHE SPEED LEVEL SIGMA-HOOGWERKER

- Stil en schoon: nul emissie
- Volledig opgeladen in 5–8 uur
- Klimt hellingen tot 50%
- Nivelleert automatisch, zonder stempels
- Rijdbaar op volle hoogte

KERNCIJFERS · SL26RTE

10M Max. werkhoogte	**680KG** Platformcapaciteit
50% Klimvermogen	**11,5 KWH** Li-ion accucapaciteit

HET WERKT VOOR IEDEREEN

- Eigen technische dienst
- Deskundig & persoonlijk advies
- Ruim en gekeurd assortiment
- Transport door heel Nederland

SL26RTE

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	SL26RTE
AFMETINGEN	
Max. werkhoogte	10,0 m
Max. platformhoogte (A)	8,0 m
Platformmaat ingeschoven	1,72 × 3,66 m
Platformmaat uitgeschoven (E)	1,72 × 4,6 m
Lengte uitschuifdek	0,91 m
Totale breedte (D)	2,13 m
Totale lengte (C)	3,79 m
Transporthoogte (B)	2,6 m
Min. hoogte, leuningen neer	1,7 m
Bodemvrijheid chassis	305 mm
Bodemvrijheid as	195 mm
PRESTATIES	
Platformcapaciteit (SWL)	680 kg
Max. windsnelheid	12,5 m/s
Max. rijhoogte	8,0 m
Max. rijsnelheid ingeklapt	5,4 km/h
Max. rijsnelheid geheven	0,8 km/h
Heffen / dalen	21 / 32 s
Klimvermogen	50%
Max. nivellering voor-achter	9°
Max. nivellering zijwaarts	13°
Draaicirkel binnen	3,9 m
Draaicirkel buiten	5,64 m
TECHNIEK & VERMOGEN	
Banden	26 × 12.00-12, schuimgevuld
Bediening	Digitale proportionele joystick
Aandrijving	4×4, hydraulische motoren 11,5
Voeding	kWh Li-ion, met BMS
Bedrijfstemperatuur	−25 °C tot +60 °C
Lader	Slimme HF-lader 50A, on-board
Motor	AC-elektromotor
GEWICHT	
Eigen gewicht	3.500 kg

STANDAARD UITRUSTING

- Twee Li-ion accusystemen, 11,5 kWh
- Automatische platformnivellering
- Krachtige vierwielaandrijving
- Pendelende vooras
- Open roosterdek met hoge grip
- Uitrolbaar dekverlengstuk (SL26RTE)
- Niet-sporende all-terrain banden
- Digitale proportionele bediening
- Stroomaansluiting op platform
- Neerklapbare leuningen
- Daal- en bewegingsalarm
- Urenteller & diagnosedisplay
- Oranje zwaailamp

OPTIES

- Tunnelpakket / tunnelpakket extra bereik
- Extra accusysteem 5,75 kWh Werk- en rijverlichting
- Pakket extreme omstandigheden
- Milieuvriendelijke hydraulische olie
- Aluminium platformvloer (SL26RTE)
- OnSite™ telematica



AUTOMATISCH NIVELLEREN

9°
voor-achter

13°
zijwaarts

Specificaties onder voorbehoud van wijzigingen. Gegevens: fabrikant Snorkel, CE-specificatie 01/2021. Raadpleeg de bedieningshandleiding voor juist gebruik en onderhoud.